

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712428
Dimensione valida pneumatico	500 / 50 - 17
LI / SI / PR	137 A8 / 149 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per impieghi misti su campo e su strada
- Uso universale sui più svariati rimorchi agricoli e apparecchi da lavoro trainati
- Progettato per capacità di carico elevate anche con basse pressioni di gonfiaggio e, quindi, con una compressione del terreno ridotta al minimo
- Inoltre, le spalle arrotondate salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Profilo di trazione con tasselli parzialmente sovrapposti per una buona capacità autopulente e silenziosità di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712428
EAN	8903094039807
Dimensione valida pneumatico	500 / 50 - 17
LI / SI / PR	137 A8 / 149 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,65
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	510
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	945
Stat. Raggio (SLR) [mm]	416
Circonferenza di rotolamento [mm]	2750
Profondità del battistrada [mm]	19,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
137 A8	2300	40	Ruota motrice	2,80	
149 A8	3250	40	Free Rolling	2,80	