

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712436
Dimensione valida pneumatico	500 / 50 - 17
LI / SI / PR	149 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 708



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712436
EAN	8903094010370
Dimensione valida pneumatico	500 / 50 - 17
LI / SI / PR	149 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 708
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,85
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	500
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	945
Stat. Raggio (SLR) [mm]	416
Circonferenza di rotolamento [mm]	2750
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		2,80	LLV