

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712437
Dimensione valida pneumatico	520 / 50 - 17
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 708



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712437
EAN	8903094063413
Dimensione valida pneumatico	520 / 50 - 17
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 708
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,37
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	516
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	952
Stat. Raggio (SLR) [mm]	404
Circonferenza di rotolamento [mm]	2777
Profondità del battistrada [mm]	11,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A8	4750	40		4,00	