

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712440
Dimensione valida pneumatico	215 / 75 - 17.5
LI / SI / PR	142 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib Master



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Profilo sottile che salvaguarda il suolo
- Minima resistenza al rotolamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712440
EAN	8903094010905
Dimensione valida pneumatico	215 / 75 - 17.5
LI / SI / PR	142 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib Master
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,38
Dimensione raccomandata del cerchione	6.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	220
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	775
Stat. Raggio (SLR) [mm]	360
Circonferenza di rotolamento [mm]	2310
Profondità del battistrada [mm]	11,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
142 A8	2650	40		9,00	LLV