

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712472
Dimensione valida pneumatico	16.0 / 70 - 20
LI / SI / PR	156 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 705



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712472
EAN	8903094010219
Dimensione valida pneumatico	16.0 / 70 - 20
LI / SI / PR	156 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 705
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,93
Dimensione raccomandata del cerchione	13.0
Dimensione ammissibile del cerchione	12SDC, 13SDC, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	408
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1075
Stat. Raggio (SLR) [mm]	480
Circonferenza di rotolamento [mm]	3155
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 A8	4000	40		4,00	