

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712502
Dimensione valida pneumatico	400 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	140 A8 / 152 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 558



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation per carichi elevati a ridotta pressione di gonfiaggio
- Adatto all'impiego su strada e su campo
- Minima compressione del terreno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712502
EAN	8903094006250
Dimensione valida pneumatico	400 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	140 A8 / 152 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 558
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,73
Dimensione raccomandata del cerchione	AG11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25, 13.00, AG13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	405
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1020
Stat. Raggio (SLR) [mm]	445
Circonferenza di rotolamento [mm]	3084
Profondità del battistrada [mm]	19,0
Numero di borchie	26x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 A8	2500	40	Ruota motrice	4,00	
152 A8	3550	40	Free Rolling	4,00	