

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712505
Dimensione valida pneumatico	400 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648



## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per impieghi misti su campo e su strada
- Uso universale sui più svariati rimorchi agricoli e apparecchi da lavoro trainati
- Progettato per capacità di carico elevate anche con basse pressioni di gonfiaggio e, quindi, con una compressione del terreno ridotta al minimo
- Inoltre, le spalle arrotondate salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Profilo di trazione con tasselli parzialmente sovrapposti per una buona capacità autopulente e silenziosità di marcia

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15712505
EAN	8903094006328
Dimensione valida pneumatico	400 / 60 - 22.5
Dimensione alternativa 1	385/65-22.5
LI / SI / PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,69
Dimensione raccomandata del cerchione	AG11.75
Pressione massima dell'aria [bar]	4,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	400
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1070
Stat. Raggio (SLR) [mm]	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	3233
Profondità del battistrada [mm]	22,0
Numero di borchie	27x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 A8	3150	40	Ruota motrice	4,30	
160 A8	4500	40	Free Rolling	4,30	