

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712515
Dimensione valida pneumatico	500 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	142 A8 / 154 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 558



## Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation per carichi elevati a ridotta pressione di gonfiaggio
- Adatto all'impiego su strada e su campo
- Minima compressione del terreno

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15712515
EAN	8903094006274
Dimensione valida pneumatico	500 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	142 A8 / 154 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 558
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,52
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	500
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1045
Stat. Raggio (SLR) [mm]	471
Circonferenza di rotolamento [mm]	3167
Profondità del battistrada [mm]	19,0
Numero di borchie	26x2
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
142 A8	2650	40	Ruota motrice	3,60	
154 A8	3750	40	Free Rolling	3,60	