

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712526
Dimensione valida pneumatico	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation V-Line



## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per impieghi leggeri, ad es. su macchine da lavoro agricole trainate o semiportate, presse e veicoli simili
- Profilo di trazione per una buona capacità autopulente
- Tasselli parzialmente sovrapposti nella zona centrale per una marcia silenziosa
- Le spalle arrotondate salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Non adatto a veicoli da trasporto pesanti, né a lunghi percorsi su strada con carichi consistenti

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15712526
EAN	8903094006212
Dimensione valida pneumatico	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation V-Line
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,23
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Dimensione ammissibile del cerchione	15.00, 17.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	500
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1170
Stat. Raggio (SLR) [mm]	510
Circonferenza di rotolamento [mm]	3489
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	28x2
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 A8	3450	40	Ruota motrice	3,20	
163 A8	4875	40	Free Rolling	3,20	