

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712528
Dimensione valida pneumatico	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation TR 675



Note e caratteristiche

- Il BKT Flotation TR 675 è particolarmente adatto alla lavorazione del terreno e agli impieghi di trasporto
- Questo pneumatico offre una straordinaria trazione e, al contempo, salvaguarda il terreno
- Può essere impiegato su rimorchi, dumper compatti e macchine di lavoro

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712528
EAN	8903094019793
Dimensione valida pneumatico	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation TR 675
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,25
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Dimensione ammissibile del cerchione	15.00, 17.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	500
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1181
Stat. Raggio (SLR) [mm]	534
Circonferenza di rotolamento [mm]	3505
Profondità del battistrada [mm]	38,0
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 A8	3450	40	Ruota motrice	4,40	
163 A8	4875	40	Free Rolling	4,40	