

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712537
Dimensione valida pneumatico	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 509



Note e caratteristiche

- Il BKT AS509 è stato sviluppato in particolare per l'impiego su rimorchi agricoli, seminatrici e macchine per la lavorazione del terreno
- Grazie all'elevato numero di tasselli, la pressione sul terreno è distribuita in modo ottimale
- Questo pneumatico offre un'elevata capacità di carico a bassa pressione di gonfiaggio, il che permette di ridurre al minimo la compattazione del terreno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712537
EAN	8903094051038
Dimensione valida pneumatico	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 509
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,42
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	540
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1065
Stat. Raggio (SLR) [mm]	479
Circonferenza di rotolamento [mm]	3250
Profondità del battistrada [mm]	29,5
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 A8	3750	40	Ruota motrice	4,00	
166 A8	5300	40	Free Rolling	4,00	