

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712556
Dimensione valida pneumatico	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	156 A8 / 169 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per impieghi misti su campo e su strada
- Uso universale sui più svariati rimorchi agricoli e apparecchi da lavoro trainati
- Progettato per capacità di carico elevate anche con basse pressioni di gonfiaggio e, quindi, con una compressione del terreno ridotta al minimo
- Inoltre, le spalle arrotondate salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Profilo di trazione con tasselli parzialmente sovrapposti per una buona capacità autopulente e silenziosità di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712556
EAN	8903094045327
Dimensione valida pneumatico	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	156 A8 / 169 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,47
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	550
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1240
Stat. Raggio (SLR) [mm]	540
Circonferenza di rotolamento [mm]	3725
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	30x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 A8	4000	40	Ruota motrice	3,20	
169 A8	5800	40	Free Rolling	3,20	