

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712585
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	156 A8 / 169 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per impieghi misti su campo e su strada
- Uso universale sui più svariati rimorchi agricoli e apparecchi da lavoro trainati
- Progettato per capacità di carico elevate anche con basse pressioni di gonfiaggio e, quindi, con una compressione del terreno ridotta al minimo
- Inoltre, le spalle arrotondate salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Profilo di trazione con tasselli parzialmente sovrapposti per una buona capacità autopulente e silenziosità di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712585
EAN	8903094006427
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	156 A8 / 169 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,21
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1230
Stat. Raggio (SLR) [mm]	540
Circonferenza di rotolamento [mm]	3716
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	30x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 A8	4000	40	Ruota motrice	2,60	
169 A8	5800	40	Free Rolling	2,60	