

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 15712615 |
| Dimensione valida pneumatico | 700 / 50 - 22.5 |
| LI / SI / PR | 162 A8 / 174 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Flotation 648 |



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per impieghi misti su campo e su strada
- Uso universale sui più svariati rimorchi agricoli e apparecchi da lavoro trainati
- Progettato per capacità di carico elevate anche con basse pressioni di gonfiaggio e, quindi, con una compressione del terreno ridotta al minimo
- Inoltre, le spalle arrotondate salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Profilo di trazione con tasselli parzialmente sovrapposti per una buona capacità autopulente e silenziosità di marcia

Informazioni tecniche

| | |
|--|------------------------|
| Articolo n° | 15712615 |
| EAN | 8903094006502 |
| Dimensione valida pneumatico | 700 / 50 - 22.5 |
| LI / SI / PR | 162 A8 / 174 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | Flotation 648 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 122,85 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 24.00 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | AG24.00 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 2,40 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 700 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1270 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 550 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 3775 |
| Profondità del battistrada [mm] | 26,0 |
| Numero di borchie | 30x2 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 162 A8 | 4750 | 40 | Ruota motrice | 2,40 | |
| 174 A8 | 6700 | 40 | Free Rolling | 2,40 | |