

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712885
Dimensione valida pneumatico	800 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	164 A8 / 177 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per impieghi misti su campo e su strada
- Uso universale sui più svariati rimorchi agricoli e apparecchi da lavoro trainati
- Progettato per capacità di carico elevate anche con basse pressioni di gonfiaggio e, quindi, con una compressione del terreno ridotta al minimo
- Inoltre, le spalle arrotondate salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Profilo di trazione con tasselli parzialmente sovrapposti per una buona capacità autopulente e silenziosità di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712885
EAN	8903094006564
Dimensione valida pneumatico	800 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	164 A8 / 177 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation 648
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	153,98
Dimensione raccomandata del cerchione	AG28.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	800
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1354
Stat. Raggio (SLR) [mm]	581
Circonferenza di rotolamento [mm]	4017
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	32x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40	Ruota motrice	2,20	
177 A8	7300	40	Free Rolling	2,20	