

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715106
Dimensione valida pneumatico	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	166 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Ultra



Note e caratteristiche

- Il BKT FL630 Ultra è uno pneumatico Flotation per l'impiego sui campi e su strada
- È adatto soprattutto ai rimorchi agricoli, alle presse per balle, alle seminatrici e agli spargiconcime
- Il suo profilo robusto offre un'eccezionale trazione anche in curva e in manovra
- Questo pneumatico garantisce una buona aderenza su tutti i terreni e ottime capacità autopulenti
- La sua ampia superficie d'appoggio garantisce una limitata compattazione del terreno, salvaguardandolo in modo ottimale
- Questo pneumatico si caratterizza per un buon comfort di marcia nel trasporto su strada e per una bassa emissione di rumore

Informazioni tecniche

Articolo n°	15715106
EAN	8903094046065
Dimensione valida pneumatico	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	166 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Ultra
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,60
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Dimensione ammissibile del cerchione	15.00, 17.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1172
Stat. Raggio (SLR) [mm]	521
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	3592
Profondità del battistrada [mm]	29,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
166 A8	5300	40		4,00	
155 D	3875	65		4,00	