

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715136
Dimensione valida pneumatico	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Super



Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con cintura di rinforzo in acciaio per l'impiego su autobotti per liquami, spandiconcime e simili veicoli agricoli trainati
- Battistrada ottimizzato, maggiore superficie di contatto tra tasselli e il fondo, per una marcia tranquilla
- Estremamente resistente alle lesioni da punta
- Progettato per una maggiore resistenza nell'impiego sui campi e sul terreno coltivato

Informazioni tecniche

Articolo n°	15715136
EAN	8903094042166
Dimensione valida pneumatico	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Super
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,54
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Dimensione ammissibile del cerchione	17.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	543
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1244
Stat. Raggio (SLR) [mm]	549
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3785
Profondità del battistrada [mm]	21,0
Numero di borchie	21x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
161 D	4625	65		4,00	