

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715138
Dimensione valida pneumatico	620 / 40 R 22.5
LI / SI / PR	154 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 635



Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico Flotation con profilo di trazione a blocchi
- Robusta carcassa in nylon Heavy Duty con strati della cintura in poliestere rinforzati
- Particolarmente adatto alle presse per balle (in particolare per il recupero del foraggio) e altri apparecchi agricoli trainati
- Il profilo a blocchi aperto e le spalle arrotondate garantiscono un'ottimale salvaguardia del pascolo
- Il profilo di trazione offre una buona aderenza su terreno bagnato e una rapida autopulizia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15715138
EAN	8903094048038
Dimensione valida pneumatico	620 / 40 R 22.5
LI / SI / PR	154 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 635
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102.42
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	625
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1068
Stat. Raggio (SLR) [mm]	470
Indice del raggio di velocità (SRI)	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3249
Profondità del battistrada [mm]	28,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 D	3750	65		4,00	