

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715141
Dimensione valida pneumatico	710 / 40 R 22.5
LI / SI / PR	172 A8 / 161 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Ultra



Note e caratteristiche

- Il BKT FL630 Ultra è uno pneumatico Flotation per l'impiego sui campi e su strada
- È adatto soprattutto ai rimorchi agricoli, alle presse per balle, alle seminatrici e agli spargiconcime
- Il suo profilo robusto offre un'eccezionale trazione anche in curva e in manovra
- Questo pneumatico garantisce una buona aderenza su tutti i terreni e ottime capacità autopulenti
- La sua ampia superficie d'appoggio garantisce una limitata compattazione del terreno, salvaguardandolo in modo ottimale
- Questo pneumatico si caratterizza per un buon comfort di marcia nel trasporto su strada e per una bassa emissione di rumore

Informazioni tecniche

Articolo n°	15715141
EAN	8903094052905
Dimensione valida pneumatico	710 / 40 R 22.5
LI / SI / PR	172 A8 / 161 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Ultra
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,33
Dimensione raccomandata del cerchione	AG24.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	727
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1140
Stat. Raggio (SLR) [mm]	514
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	3490
Profondità del battistrada [mm]	24,5
Numero di borchie	17x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	393
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
172 A8	6300	40		4,00	
161 D	4625	65		4,00	