

## PNEUMATICI

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici      |
| Articolo n°                  | 15715145        |
| Dimensione valida pneumatico | 600 / 55 R 22.5 |
| LI / SI / PR                 | 162 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marchio                      | BKT             |
| Profilo                      | FL 630 Super    |



## Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con cintura di rinforzo in acciaio per l'impiego su autobotti per liquami, spandiconcime e simili veicoli agricoli trainati
- Battistrada ottimizzato, maggiore superficie di contatto tra tasselli e il fondo, per una marcia tranquilla
- Estremamente resistente alle lesioni da punta
- Progettato per una maggiore resistenza nell'impiego sui campi e sul terreno coltivato

Informazioni tecniche

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Articolo n°                            | 15715145        |
| EAN                                    | 8903094056149   |
| Dimensione valida pneumatico           | 600 / 55 R 22.5 |
| LI / SI / PR                           | 162 D           |
| TL/TT                                  | TL              |
| Marchio                                | BKT             |
| Profilo                                | FL 630 Super    |
| Antistatico                            | no              |
| Colore degli pneumatici                | Nero            |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 122,46          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | AG20.00         |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 4,00            |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 595             |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1232            |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 560             |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 575             |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3757            |
| E-Ready                                | no              |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 162 D  | 4750                    | 65              |                      | 4,00                        |                   |