

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 15715146 |
| Dimensione valida pneumatico | 600 / 50 R 22.5 |
| LI / SI / PR | 159 D |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | FL 630 Super |



Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con cintura di rinforzo in acciaio per l'impiego su autobotti per liquami, spandiconcime e simili veicoli agricoli trainati
- Progettato per una maggiore resistenza nell'impiego sui campi e sul terreno coltivato
- Battistrada ottimizzato, maggiore superficie di contatto tra tasselli e il fondo, per una marcia tranquilla
- Estremamente resistente alle lesioni da punta

Informazioni tecniche

| | |
|--|-----------------|
| Articolo n° | 15715146 |
| EAN | 8903094060900 |
| Dimensione valida pneumatico | 600 / 50 R 22.5 |
| LI / SI / PR | 159 D |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | FL 630 Super |
| Proprietà della carcassa | Steel Belted |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 116,12 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | AG20.00 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 4,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 611 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1170 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 518 |
| Indice del raggio di velocità (SRI) | 550 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 3533 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 159 D | 4375 | 65 | | 4,00 | |