10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715166
Dimensione valida pneumatico	710 / 35 R 22.5
LI / SI / PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 693 M

Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con cintura in acciaio per molteplici impieghi sui più svariati veicoli e rimorchi agricoli
- Enorme capacità di carico ed elevate prestazioni di trasporto grazie all'omologazione per 65 km/h (in parte perfino 70 km/h)
- Profilo moderno e direzionale per ottime prestazioni su strada e capacità autopulente negli impieghi su campo
- La ridotta resistenza al rotolamento consente di risparmiare sui consumi di carburante

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15715166
EAN	8903094056132
Dimensione valida pneumatico	710 / 35 R 22.5
LI / SI / PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 693 M
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,95
Dimensione raccomandata del cerchione	AG 24.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	712
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1070
Stat. Raggio (SLR) [mm]	482
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3254
Profondità del battistrada [mm]	22,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
157 D	4125	65		4,00	
154 E	3750	70		4,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.