

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715216
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Super



## Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con cintura di rinforzo in acciaio per l'impiego su autobotti per liquami, spandiconcime e simili veicoli agricoli trainati
- Progettato per una maggiore resistenza nell'impiego sui campi e sul terreno coltivato
- Battistrada ottimizzato, maggiore superficie di contatto tra tasselli e il fondo, per una marcia tranquilla
- Estremamente resistente alle lesioni da punta

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15715216
EAN	8903094038855
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Super
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	152,05
Dimensione raccomandata del cerchione	AG 20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	645
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1389
Stat. Raggio (SLR) [mm]	627
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4258
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Numero di borchie	20x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	402
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 D	5800	65		4,00	