

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715218
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	180 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Ultra



Note e caratteristiche

- Il BKT FL630 Ultra è uno pneumatico Flotation per l'impiego sui campi e su strada
- È adatto soprattutto ai rimorchi agricoli, alle presse per balle, alle seminatrici e agli spargiconcime
- Il suo profilo robusto offre un'eccezionale trazione anche in curva e in manovra
- Questo pneumatico garantisce una buona aderenza su tutti i terreni e ottime capacità autopulenti
- La sua ampia superficie d'appoggio garantisce una limitata compattazione del terreno, salvaguardandolo in modo ottimale
- Questo pneumatico si caratterizza per un buon comfort di marcia nel trasporto su strada e per una bassa emissione di rumore

Informazioni tecniche

Articolo n°	15715218
EAN	8903094044269
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	180 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Ultra
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,86
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	645
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1389
Stat. Raggio (SLR) [mm]	600
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4207
Profondità del battistrada [mm]	31,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
180 A8	8000	40		4,00	
169 D	5800	65		4,00	