

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715222
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 693 M



Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con cintura in acciaio per molteplici impieghi sui più svariati veicoli e rimorchi agricoli
- Enorme capacità di carico ed elevate prestazioni di trasporto grazie all'omologazione per 65 km/h (in parte perfino 70 km/h)
- Profilo moderno e direzionale per ottime prestazioni su strada e capacità autopulente negli impieghi su campo
- La ridotta resistenza al rotolamento consente di risparmiare sui consumi di carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	15715222
EAN	8903094049622
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 693 M
Proprietà della carcassa	HD,Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	161,60
Dimensione raccomandata del cerchione	AG 20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	645
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1389
Stat. Raggio (SLR) [mm]	609
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4250
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
178 D	7500	65		6,00	