

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715224
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 695



## Note e caratteristiche

- Il BKT FL 695 è un pneumatico radiale flotation per rimorchi da usare nei cantieri e per il trasporto.
- Lo speciale disegno del battistrada, che presenta tasselli disposti al centro del battistrada, garantisce un'ottima autopulizia.
- La robusta carcassa offre un'eccellente stabilità e un'elevata capacità di carico in tutte le condizioni del terreno.
- Gli inserti in acciaio proteggono il pneumatico da eventuali lesioni.

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15715224
EAN	8903094067886
Dimensione valida pneumatico	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	FL 695
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,09
Dimensione raccomandata del cerchione	AG20.00
Dimensione ammissibile del cerchione	AG22.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	630
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1390
Stat. Raggio (SLR) [mm]	630
Indice del raggio di velocità (SRI)	675
Circonferenza di rotolamento [mm]	4242
Profondità del battistrada [mm]	26,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
178 D	7500	65		6,00	