

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715260
Dimensione valida pneumatico	850 / 50 R 30.5
LI / SI / PR	182 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 693 M



## Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con cintura in acciaio per molteplici impieghi sui più svariati veicoli e rimorchi agricoli
- Enorme capacità di carico ed elevate prestazioni di trasporto grazie all'omologazione per 65 km/h (in parte perfino 70 km/h)
- Profilo moderno e direzionale per ottime prestazioni su strada e capacità autopulente negli impieghi su campo
- La ridotta resistenza al rotolamento consente di risparmiare sui consumi di carburante

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15715260
EAN	8903094034505
Dimensione valida pneumatico	850 / 50 R 30.5
LI / SI / PR	182 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 693 M
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	268,76
Dimensione raccomandata del cerchione	AG28.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	862
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1625
Stat. Raggio (SLR) [mm]	719
Indice del raggio di velocità (SRI)	725
Circonferenza di rotolamento [mm]	4925
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	755
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
182 D	8500	65		4,00	