

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15715280
Dimensione valida pneumatico	30.5L R 32
LI / SI / PR	181 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 690



## Note e caratteristiche

- Adatto a spandiconcime, carri autocaricanti e altri veicoli agricoli trainati, con circa il 75% di impiego su strada
- Design del profilo con ridotta resistenza al rotolamento, per un basso consumo di carburante
- La robusta carcassa con cintura di rinforzo in acciaio offre capacità di carico supplementare e protezione dalle perforazioni

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15715280
EAN	8903094033836
Dimensione valida pneumatico	30.5L R 32
Dimensione alternativa 1	800/65R32
LI / SI / PR	181 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 690
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	301,39
Dimensione raccomandata del cerchione	DW27B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	790
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1800
Stat. Raggio (SLR) [mm]	806
Indice del raggio di velocità (SRI)	875
Circonferenza di rotolamento [mm]	5430
Profondità del battistrada [mm]	31,0
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
181 B	8250	50		3,00	