

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15717148
Dimensione valida pneumatico	IF 240 / 80 R 15
LI / SI / PR	129 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib 713



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement moderno con l'innovativa tecnologia IF per rimorchi e altre macchine agricole
- Offre una maggiore capacità di carico con una pressione standard delle gomme
- Omologato fino a 65 km/h
- Resistenza rinforzata contro le perforazioni grazie ai nastri d'acciaio integrati

Informazioni tecniche

Articolo n°	15717148
EAN	8903094047925
Dimensione valida pneumatico	IF 240 / 80 R 15
LI / SI / PR	129 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib 713
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,60
Dimensione raccomandata del cerchione	8
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	240
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	765
Stat. Raggio (SLR) [mm]	354
Indice del raggio di velocità (SRI)	360
Circonferenza di rotolamento [mm]	2324
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
129 D	1850	65		5,00	