

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15717190
Dimensione valida pneumatico	340 / 60 R 16.5
LI / SI / PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 711



Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico Implement per rimorchi ed altre macchine agricole con vari ambiti d'impiego
- Montabile senza camera d'aria
- Pneumatico con spalla arrotondata per salvaguardare piante e terreno
- Omologato fino a 50 km/h, ridotta resistenza al rotolamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	15717190
EAN	8903094044788
Dimensione valida pneumatico	340 / 60 R 16.5
LI / SI / PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 711
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,18
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	12
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	324
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	820
Stat. Raggio (SLR) [mm]	368
Indice del raggio di velocità (SRI)	390
Circonferenza di rotolamento [mm]	2476
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
145 A8	2900	40		5,00	
145 B	2900	50		5,00	