

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15717192
Dimensione valida pneumatico	395 / 55 R 16.5
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 711



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico Implement per rimorchi ed altre macchine agricole con vari ambiti d'impiego
- Montabile senza camera d'aria
- Pneumatico con spalla arrotondata per salvaguardare piante e terreno
- Omologato fino a 50 km/h, ridotta resistenza al rotolamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	15717192
EAN	8903094053469
Dimensione valida pneumatico	395 / 55 R 16.5
LI / SI / PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 711
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,60
Dimensione raccomandata del cerchione	12
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	394
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	838
Stat. Raggio (SLR) [mm]	365
Indice del raggio di velocità (SRI)	400
Circonferenza di rotolamento [mm]	2516
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 A8	3550	40		5,00	
152 B	3550	50		5,00	