

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15717220
Dimensione valida pneumatico	440 / 50 R 17
LI / SI / PR	135 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Trac Super



Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale da trazione, specifico per impieghi su pascoli e impieghi misti su strada e terreno
- L'aggressivo profilo di trazione con disposizione sfalsata offre una trazione affidabile in qualsiasi condizione, soprattutto sui pendii
- L'ampia superficie d'appoggio fornisce ulteriore stabilità nell'impiego
- La carcassa rinforzata con cintura d'acciaio rende questo pneumatico ancora più stabile e lo protegge dalle lesioni da punta

Informazioni tecniche

Articolo n°	15717220
EAN	8903094038534
Dimensione valida pneumatico	440 / 50 R 17
LI / SI / PR	135 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Trac Super
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,08
Dimensione raccomandata del cerchione	14.00
Dimensione ammissibile del cerchione	13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	441
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	872
Stat. Raggio (SLR) [mm]	395
Indice del raggio di velocità (SRI)	410
Circonferenza di rotolamento [mm]	2674
Profondità del battistrada [mm]	21,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
135 D	2180	65		3,60	