

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15717225
Dimensione valida pneumatico	VF 480 / 45 R 17
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 711



Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico Implement per rimorchi ed altre macchine agricole con vari ambiti d'impiego
- Montabile senza camera d'aria
- Pneumatico con spalla arrotondata per salvaguardare piante e terreno
- Omologato fino a 50 km/h, ridotta resistenza al rotolamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	15717225
EAN	8903094051434
Dimensione valida pneumatico	VF 480 / 45 R 17
Dimensione alternativa 1	19.0/45R17
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 711
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,95
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	491
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	866
Stat. Raggio (SLR) [mm]	363
Indice del raggio di velocità (SRI)	410
Circonferenza di rotolamento [mm]	2644
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
167 A8	5450	50		5,00	
167 B	5450	50		5,00	