

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15717290
Dimensione valida pneumatico	400 / 60 R 18
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 711



Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico Implement per rimorchi ed altre macchine agricole con vari ambiti d'impiego
- Montabile senza camera d'aria
- Pneumatico con spalla arrotondata per salvaguardare piante e terreno
- Omologato fino a 50 km/h, ridotta resistenza al rotolamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	15717290
EAN	8903094045235
Dimensione valida pneumatico	400 / 60 R 18
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 711
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,40
Dimensione raccomandata del cerchione	14
Dimensione ammissibile del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	5,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	394
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	945
Stat. Raggio (SLR) [mm]	419
Indice del raggio di velocità (SRI)	450
Circonferenza di rotolamento [mm]	2807
Profondità del battistrada [mm]	9,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40		5,50	
159 B	4375	50		5,50	