

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15717300
Dimensione valida pneumatico	24 R 20.5
LI / SI / PR	176 F, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 699



Note e caratteristiche

- Il BKT Ridemax FL 699 è uno pneumatico radiale per rimorchi agricoli e autocisterne utilizzati principalmente per tragitti su strada
- La carcassa interamente in acciaio e il tallone rinforzato di questo pneumatico garantiscono una buona stabilità e una durata utile molto lunga
- Questo pneumatico consente elevate capacità di carico, ottimo controllo e comfort di marcia
- Questo pneumatico offre ottime prestazioni anche nell'impiego sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15717300
EAN	8903094063680
Dimensione valida pneumatico	24 R 20.5
LI / SI / PR	176 F, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax FL 699
Proprietà della carcassa	All-Steel,POR
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,99
Dimensione raccomandata del cerchione	18.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	590
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1370
Stat. Raggio (SLR) [mm]	613
Circonferenza di rotolamento [mm]	4165
Profondità del battistrada [mm]	18,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
176 F	7100	80		6,00	