

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15721010
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 12
LI / SI / PR	68 A6 / 60 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS per ruote anteriori
- Stabilità direzionale su fondo bagnato
- Facile manovrabilità

Informazioni tecniche

Articolo n°	15721010
EAN	8903094035113
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 12
LI / SI / PR	68 A6 / 60 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,23
Dimensione raccomandata del cerchione	3.00D
Dimensione ammissibile del cerchione	2.50C
Pressione massima dell'aria [bar]	5,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	112
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	530
Stat. Raggio (SLR) [mm]	255
Circonferenza di rotolamento [mm]	1573
Profondità del battistrada [mm]	11,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
68 A6	315	30		5,10	
60 A8	250	40		5,10	