

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15721032
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 15
LI / SI / PR	82 A6 / 74 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico AS per ruote anteriori
- Stabilità direzionale su fondo bagnato
- Facile manovrabilità

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15721032
EAN	8903094020867
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 15
LI / SI / PR	82 A6 / 74 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,38
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	140
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	655
Stat. Raggio (SLR) [mm]	307
Circonferenza di rotolamento [mm]	1951
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
82 A6	475	30		3,70	
74 A8	375	40		3,70	