

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15721055
Dimensione valida pneumatico	5.50 - 16
LI / SI / PR	86 A6 / 78 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS per ruote anteriori
- Stabilità direzionale su fondo bagnato
- Facile manovrabilità

Informazioni tecniche

Articolo n°	15721055
EAN	8903094020874
Dimensione valida pneumatico	5.50 - 16
LI / SI / PR	86 A6 / 78 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,96
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00E
Dimensione ammissibile del cerchione	3.50D, 4.50E
Pressione massima dell'aria [bar]	3,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	150
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	710
Stat. Raggio (SLR) [mm]	332
Circonferenza di rotolamento [mm]	2116
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
86 A6	530	30		3,70	
78 A8	425	40		3,70	