

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15721110
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	98 A6 / 90 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS per ruote anteriori
- Stabilità direzionale su fondo bagnato
- Facile manovrabilità

Informazioni tecniche

Articolo n°	15721110
EAN	8903094021086
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	98 A6 / 90 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,59
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50F
Dimensione ammissibile del cerchione	5.00F, 5K, 6.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	207
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	810
Stat. Raggio (SLR) [mm]	379
Circonferenza di rotolamento [mm]	2414
Profondità del battistrada [mm]	21,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
98 A6	750	30		2,80	
90 A8	600	40		2,80	