

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15721130
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 16
LI / SI / PR	116 A6 / 108 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS per ruote anteriori
- Stabilità direzionale su fondo bagnato
- Facile manovrabilità

Informazioni tecniche

Articolo n°	15721130
EAN	8903094021338
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 16
LI / SI / PR	116 A6 / 108 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TF 9090
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,50
Dimensione raccomandata del cerchione	8
Dimensione ammissibile del cerchione	6.00F, 7, 8L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	257
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	855
Stat. Raggio (SLR) [mm]	398
Circonferenza di rotolamento [mm]	2548
Profondità del battistrada [mm]	25,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 A6	1250	30		3,90	
108 A8	1000	40		3,90	