

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15721350
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	94 A6 / 87 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Steer Farm



Note e caratteristiche

- Il BKT Steer Farm è un pneumatico anteriore per trattori.
- Il suo caratteristico battistrada anteriore offre un ottimo comportamento in sterzata.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15721350
EAN	8903094030842
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	94 A6 / 87 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Steer Farm
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,89
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50E
Dimensione ammissibile del cerchione	4.00E, 5K, 5.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	170
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	740
Stat. Raggio (SLR) [mm]	353
Circonferenza di rotolamento [mm]	2279
Profondità del battistrada [mm]	18,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
94 A6	670	30		4,50	
87 A8	545	40		4,50	