

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15721360
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	103 A6 / 96 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Steer Farm



Note e caratteristiche

- Il BKT Steer Farm è un pneumatico anteriore per trattori.
- Il suo caratteristico battistrada anteriore offre un ottimo comportamento in sterzata.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15721360
EAN	8903094030859
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	103 A6 / 96 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Steer Farm
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,97
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50F
Dimensione ammissibile del cerchione	5.00F, 5K, 6.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	3,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	205
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	805
Stat. Raggio (SLR) [mm]	378
Circonferenza di rotolamento [mm]	2451
Profondità del battistrada [mm]	21,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
103 A6	875	30		3,70	
96 A8	710	40		3,70	