

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15721415
Dimensione valida pneumatico	10.00 - 16 SL
LI / SI / PR	110 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Pro Rib F2M



Note e caratteristiche

- Il BKT Pro Rib F2M è uno pneumatico pensato per l'utilizzo nelle ruote anteriori dei trattori più piccoli, per la lavorazione del terreno
- Adatto in particolare a tutti gli impieghi che richiedono le migliori caratteristiche di manovrabilità
- Questo pneumatico offre un'elevata flottazione, e contribuisce pertanto a limitare la compressione del suolo

Informazioni tecniche

Articolo n°	15721415
EAN	8903094020447
Dimensione valida pneumatico	10.00 - 16 SL
LI / SI / PR	110 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Pro Rib F2M
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,49
Dimensione raccomandata del cerchione	8
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	280
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	880
Stat. Raggio (SLR) [mm]	409
Circonferenza di rotolamento [mm]	2620
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
110 A8	1060	40		3,00	