

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722030
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 12
LI / SI / PR	76 A6 / 72 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 171



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Adatto ai terreni bagnati
- Tasselli extra alti per una lunga durata utile
- Ottima forza di trazione e capacità autopulente

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722030
EAN	8903094037117
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 12
LI / SI / PR	76 A6 / 72 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 171
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,84
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00E
Dimensione ammissibile del cerchione	4JA
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	160
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	635
Stat. Raggio (SLR) [mm]	298
Circonferenza di rotolamento [mm]	1953
Profondità del battistrada [mm]	27,0
Numero di borchie	14x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
76 A6	400	30		2,60	
72 A8	355	40		2,60	