

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722040
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 16
LI / SI / PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 171



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Adatto ai terreni bagnati
- Tasselli extra alti per una lunga durata utile
- Ottima forza di trazione e capacità autopulente

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722040
EAN	8903094040506
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 16
LI / SI / PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 171
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,82
Dimensione raccomandata del cerchione	W8L
Dimensione ammissibile del cerchione	8LB
Pressione massima dell'aria [bar]	2,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	241
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	845
Stat. Raggio (SLR) [mm]	395
Circonferenza di rotolamento [mm]	2607
Profondità del battistrada [mm]	44,5
Numero di borchie	12x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
96 A6	710	30		2,10	
92 A8	630	40		2,10	