

## PNEUMATICI

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici          |
| Articolo n°                  | 15722043            |
| Dimensione valida pneumatico | 9.5 - 16            |
| LI / SI / PR                 | 96 A6 / 92 A8, 6 PR |
| TL/TT                        | TT                  |
| Marchio                      | BKT                 |
| Profilo                      | TR 144              |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per i trattori più piccoli
- Ampia distanza tra i tasselli per una buona trazione su terreno bagnato
- Tasselli obliqui nella zona centrale per un migliore comfort di marcia

**Informazioni tecniche**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Articolo n°                            | 15722043            |
| EAN                                    | 8903094041374       |
| Dimensione valida pneumatico           | 9.5 - 16            |
| LI / SI / PR                           | 96 A6 / 92 A8, 6 PR |
| TL/TT                                  | TT                  |
| Marchio                                | BKT                 |
| Profilo                                | TR 144              |
| Antistatico                            | no                  |
| Colore degli pneumatici                | Nero                |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 19,98               |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | W8L                 |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 8LB                 |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 2,10                |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 245                 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 850                 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 388                 |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 2558                |
| Profondità del battistrada [mm]        | 27,5                |
| Numero di borchie                      | 12x2                |
| E-Ready                                | no                  |

**Capacità di carico**

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 96 A6  | 710                     | 30              |                      | 2,10                        |                   |
| 92 A8  | 630                     | 40              |                      | 2,10                        |                   |