

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722049
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 16
LI / SI / PR	97 A6 / 93 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722049
EAN	8903094063444
Dimensione valida pneumatico	12.4 - 16
LI / SI / PR	97 A6 / 93 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135
Codice TRA	R1
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,06
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W9, W10
Pressione massima dell'aria [bar]	1,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	326
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	960
Stat. Raggio (SLR) [mm]	431
Circonferenza di rotolamento [mm]	2852
Profondità del battistrada [mm]	33,5
Numero di borchie	15x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
97 A6	730	30		1,20	
93 A8	650	40		1,20	