

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722060
Dimensione valida pneumatico	8.3 - 20
LI / SI / PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 144



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per i trattori più piccoli
- Ampia distanza tra i tasselli per una buona trazione su terreno bagnato
- Tasselli obliqui nella zona centrale per un migliore comfort di marcia

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15722060
EAN	8903094004713
Dimensione valida pneumatico	8.3 - 20
LI / SI / PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 144
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,28
Dimensione raccomandata del cerchione	W7
Dimensione ammissibile del cerchione	W6
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	211
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	890
Stat. Raggio (SLR) [mm]	414
Circonferenza di rotolamento [mm]	2670
Profondità del battistrada [mm]	28,0
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
96 A6	710	30		2,40	
92 A8	630	40		2,40	