

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15722070
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 20
LI / SI / PR	102 A6 / 99 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15722070
EAN	8903094004621
Dimensione valida pneumatico	9.5 - 20
LI / SI / PR	102 A6 / 99 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 135
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,79
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W7
Pressione massima dell'aria [bar]	2,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	240
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	955
Stat. Raggio (SLR) [mm]	444
Circonferenza di rotolamento [mm]	2913
Profondità del battistrada [mm]	28,0
Numero di borchie	16x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
102 A6	850	30		2,20	
99 A8	775	40		2,20	