

## PNEUMATICI

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici            |
| Articolo n°                  | 15722095              |
| Dimensione valida pneumatico | 9.5 - 24              |
| LI / SI / PR                 | 112 A6 / 108 A8, 8 PR |
| TL/TT                        | TT                    |
| Marchio                      | BKT                   |
| Profilo                      | TR 135                |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il BKT TR 135 è uno pneumatico AS diagonale per le macchine da lavorazione del terreno e spruzzatura
- Alcune dimensioni e modelli sono adatti anche all'impiego su escavatori, rimorchi o mietitrici
- I tasselli a doppia angolazione garantiscono un'ottima trasmissione della forza di trazione
- Questo pneumatico offre buone capacità autopulenti e un'ottima stabilità anche in condizioni di terreno difficili
- I tasselli parzialmente sovrapposti al centro del battistrada garantiscono un confortevole comportamento di marcia su strada

Informazioni tecniche

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Articolo n°                            | 15722095              |
| EAN                                    | 8903094004669         |
| Dimensione valida pneumatico           | 9.5 - 24              |
| LI / SI / PR                           | 112 A6 / 108 A8, 8 PR |
| TL/TT                                  | TT                    |
| Marchio                                | BKT                   |
| Profilo                                | TR 135                |
| Antistatico                            | no                    |
| Colore degli pneumatici                | Nero                  |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 26,23                 |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | W8                    |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | W7                    |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 2,80                  |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 241                   |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1060                  |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 502                   |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3234                  |
| Profondità del battistrada [mm]        | 31,0                  |
| Numero di borchie                      | 20x2                  |
| E-Ready                                | no                    |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 112 A6 | 1120                    | 30              |                      | 2,80                        |                   |
| 108 A8 | 1000                    | 40              |                      | 2,80                        |                   |